

COMUNE DI GALLODORO

Prov. di Messina

Oggetto: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO.

RELAZIONE SUI MATERIALI E LE TECNOLOGIE ADOTTATE

I lavori che saranno realizzati si possono distinguere nelle seguenti *categorie di lavoro*:

- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico;
- Scavo di sbancamento eseguito con mezzo meccanico;
- demolizione, scarificazione e taglio pavimentazione stradale;
- Realizzazione corpo stradale;
- Demolizione di pavimentazione eseguito a mano, o con martello demolitore o miniescavatore
- Rivestimento murario realizzato in pietra grigia tipo Mirto, delle dimensioni 30*30 e spessore 30 mm;
- installazione di Palo artistico in ghisa UNI ISO 185 con anima interna in acciaio FE 510 UNI 7810 zincata a caldo;
- posa in opera di panchina costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l'ancoraggio al terreno mediante tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro mm.12 filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati; lung. 1700 mm, largh. 540 mm, altezza 740 mm, peso coppia fiancate 40 kg. Seduta e spalliera realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello trattato per ambienti esterni di sezione 55 mm. *45mm alloggiare in apposite sedi di sez.60mm*50mm ricavate nella parte interna delle fiancate
- posa in opera di cestino portarifiuti di altezza 1100 mm, peso di almeno 30 kg costituito di colonnino cavo di sostegno in ghisa a tre elementi e da un contenitore di forma cilindrica in acciaio zincato verniciato.

Per quant'altro qui risulti omesso di rimanda agli allegati elaborati grafici e contabili di progetto da intendersi parte integrante della presente.

IL TECNICO